

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 2

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器和连接器元件类型	连接器
连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

面板接地位置	侧面
PCB 接地片数量	4
线序	T568A/T568B
键控	否
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 2
连接器端子密度	标准
多端口配置	堆叠
状态指示灯	LED
Number of Positions	8
装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角

主体特性

屏蔽电镀涂层	亮光
接地片电镀材料	镍打底镀锡
PCB 接地片位置	10.41 mm[.41 in]
屏蔽电镀材料	预镀镍铜
屏蔽材料	铜合金
模块化插座插销方向	倒置 (顶部) /标准 (底部)
连接器外形	标准
LED 颜色 (左下角)	绿色/红色
LED 颜色 (右下角)	绿色/红色

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	1.5 A
端子接触部电镀材料	镍打底镀金
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μ m[30 μ in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

机械附件

连接器安装类型	Panel, 板安装
---------	------------

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线 (间距)	1.02 mm[.04 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	含 30% G.F 的 LCP

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
PCB 尾部长度	2.24 mm[.088 in]
连接器高度	29.06 mm[1.4409 in]

使用环境

外壳材料温度	标准
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5e 类

包装特性

封装方法	盒和托盘
------	------

其他

屏蔽层面板接地类型	屏蔽层带有底部面板接地。
-----------	--------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169） 不含REACH SVHC
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月（201） SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 系列/零件编号 188729-1
8P.COVER/SOLD.STOP


客户还购买了



TE 系列/零件编号1-
1658043-3
MSB0.80RC-ASY84DP,-,F,
VCTY



TE 系列/零件编号1-
1969589-3
HSG, REC,FREE-HANG,
GWT, SINGLE ROW,EP2.5



TE 系列/零件编号282826-6
TERMI-BLOK HEADER,
ASSY90 6P.



TE 系列/零件编号1-
1969589-2
HSG, REC,FREE-HANG,
GWT, SINGLE ROW,EP2.5



TE 系列/零件编号1375798-1
ASSY, 120 POS PC104
PLUS



TE 系列/零件编号2-
1658462-3
MSB0.80RC-ASY120FL,-,30,
-TY



TE 系列/零件编号2170112-3
Cage Assy SAN Hsink
QSFP Behind Bezel



TE 系列/零件编号2232044-2
2P, RAST 5 Tab Header,
THV



TE 系列/零件编号8-
2232043-7
7P, RAST 5 Tab Header,
THV

文档

产品图纸

STK MJ ASSY,8POS,2X2,CAT5E

英文版本

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2303402-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2303402-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2303402-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本