

连接器 > 插拔式连接器和笼子 > OSFP



外形尺寸: OSFP

插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

笼子类型: 联动

连接器系统: 缆到板

端口矩阵配置: 1 x 4

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	OSFP
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
笼子类型	联动
连接器系统	缆到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

端口矩阵配置	1 x 4
每端口的光管数	4

端接特性

边框安装方式	穿通边框
--------	------

机械附件

PCB 安装方式	双面 (前部对前部)
----------	------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他

包括的光管

是

EMI 遏制特性类型

EMI 簧片

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181)
不含REACH SVHC

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2019年7月 (201)
SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月 (181)

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


客户还购买了



TE 系列/零件编号5106509-1
2MMHM PIN HDR,TYPE A
154POS 7R




TE 系列/零件编号5646574-1
Z-PACK A/B REC ASY
125P 2MMHM



TE 系列/零件编号5352457-1
Z-PACK/A VF 110P



TE 系列/零件编号2274730-1
SW RA RCP ASM, 8P, 8C,
85O, PIC,



文档

产品图纸

CAGE ASSEMBLY, 4 LP PER PORT, 1X4, OSFP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2338495-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2338495-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2338495-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本