


连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 板对板

端接柱体和尾部长度的: 4.5 mm [.177 in]

Number of Positions: 96

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

### 结构特性

Number of Positions	96
行数	3
PCB 安装方向	垂直
列数	32
装载行	A, B, C
信号位置数量	96

### 接触件特性

端子截面	.32 x .76 mm [.013 x .03 in]
------	------------------------------

端子类型	插座
------	----

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度的	4.5 mm[.177 in]
------------	-----------------

### 机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

接合对准	带有
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	安装孔, 安装孔
------------	----------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

外壳材料	聚酯 - GF
------	---------

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

### 尺寸

连接器高度	10.6 mm
-------	---------

PCB 厚度（建议）	2.39 mm[.094 in]
------------	------------------

Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]
--------------------	----------------

### 使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

### 包装特性

封装方法	Package
------	---------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2019年7月(201) 候補リストの表記: 2019年7月(201) REACH SVHCを含まない
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2019年7月(201) 候補リストの表記: 2019年7月(201)
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件





TE 系列/零件编号 5535043-4  
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 系列/零件编号 5650895-4  
ASSY,RECEPT,EUROCARD,TYPE R,LE



TE 系列/零件编号 5535090-5  
ASSEMBLY,RECEPTACLE,EUROCARD, T



TE 系列/零件编号 1-1393644-6  
V42254B1100C960=PC612 MESSERLE



TE 系列/零件编号 9-1393640-2  
V42254B2201C960=PC612 FEDERLEI



TE 系列/零件编号 650913-5  
096 EURO TYPE C PIN BL ASSY



TE 系列/零件编号 1-148059-5  
096 EURO TYP C RECP 17MM ASSY



TE 系列/零件编号 5536416-5  
ASSY,PIN,EURO,"C",LEAD-FREE,96



TE 系列/零件编号 535032-4  
096 EURO TYPE C RECEPT AP ASSY



TE 系列/零件编号 5535032-4  
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE



TE 系列/零件编号 5650913-5  
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-



TE 系列/零件编号 5650963-5  
ASSY,RECEPTACLE,EUROCARD,TYPE

## 客户还购买了



TE 系列/零件编号 1676282-1  
RN 0805 2K0 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 系列/零件编号 1676250-1  
RN 0805 20K 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 系列/零件编号 9-1393644-1  
V42254B1200C960=PC612 MESSERLE



TE 系列/零件编号 9-1393640-2  
V42254B2201C960=PC612 FEDERLEI



TE 系列/零件编号 826632-2  
2P AMPMODU II II PIN HDR



TE 系列/零件编号 1-825440-0  
MOD 2 PINHDR 2X10P.



TE 系列/零件编号 5177984-5  
0.8FH,P05H.5,120,08/Sn,TU



TE 系列/零件编号 1-1825059-8  
ADF04STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



## 文档

### 产品图纸

[V42254B2202C960=PC612 FEDERLEI](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393641-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393641-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-1393641-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。